

# Oberflächenbearbeitung von Holz

Bevor wir auf unser Werkstück einen **Oberflächenschutz** auftragen, müssen wir folgende Vorarbeiten durchführen:

Ergänze den Text 1. - 3. mit: "Schleifpapier", "Stechbeitel oder Stecheisen", "Vorderzange", "Maserung", "Feile", "Schleifpapier", "Bankhaken", "Ziehklinge", "Hobel",

1. Wir brechen alle Kanten: Längs der Maserung verwenden wir den \_\_\_\_\_  
Die restlichen Kanten brechen wir mit der \_\_\_\_\_
2. **Leimreste** entfernen wir mit der \_\_\_\_\_ oder dem \_\_\_\_\_.  
Zum Arbeiten benötigen wir immer beide Hände, daher spannen wir unser Werkstück in die \_\_\_\_\_ der Werkbank. Bei großen Werkstücken verwenden wir \_\_\_\_\_.
3. **Schmutz, Anrisslinien**, aber auch **Werkzeugspuren** von der Bearbeitung entfernen wir mit \_\_\_\_\_ und schleifen längs der \_\_\_\_\_ des Holzes!

**Merke:** Bei Schleifpapieren gibt es unterschiedliche \_\_\_\_\_  
Je größer die Zahl, desto \_\_\_\_\_ ist das Schleifpapier!

**Tabelle für Schleifpapiere:**

Schleifpapiere:	Körnung	Verwendungszweck:
Schleifpapier hier einkleben	<b>grob</b> _____	_____ _____
Schleifpapier hier einkleben	<b>mittel</b> _____	_____ _____
Schleifpapier hier einkleben	<b>fein</b> _____	_____ _____
Schleifpapier hier einkleben	<b>sehr fein</b> _____	_____ _____